

ЭКОТРИТ™ В-21

Противокоррозионный агент

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реагент ЭКОТРИТ™ В-21 предназначен для защиты от коррозии оборудования и трубопроводов закрытых систем тепло- и пароснабжения, а также охлаждения.

СВОЙСТВА РЕАГЕНТА

Реагент ЭКОТРИТ™ В-21 представляет собой водный раствор диэтилгидроксиламина с добавкой катализатора. Применение реагента позволяет предотвратить коррозию оборудования и трубопроводов как за счёт удаления кислорода, так и благодаря пассивированию стальных поверхностей, на которых образуется защитная плёнка на основе магнетита. Летучесть основного компонента позволяет обеспечить надёжную противокоррозионную защиту не только пароводяного, но и пароконденсатного тракта паровых котельных установок (эффект от применения реагента будет намного выше, если обработку воды проводить совместно с продуктами на основе летучих аминов, например, реагентами ЭКОТРИТ™ марок В-11 и В-12).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не увеличивает солесодержание воды
- Обладает более низкой токсичностью по сравнению с реагентами на основе гидразина и карбогидразида
- Удаляет растворённый в воде кислород уже при комнатной температуре
- Совместим с реагентами для коррекционной обработки воды
- Экологически безопасный продукт

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид реагента	Бесцветная или светло-жёлтая жидкость
Содержание основного вещества, %	14,5 – 15,5
Значение pH реагента	8,0 – 9,0
Плотность реагента, г/см ³	0,98 – 1,02

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

При обращении с продуктом ЭКОТРИТ™ В-21 необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в крытом и хорошо вентилируемом помещении при температуре от +5 до +35°C. Гарантийный срок хранения – один год от даты производства в закрытой упаковке. После вскрытия упаковки реагент должен быть использован в течение 4-х недель. Реагент не горюч, пожаро-взрывобезопасен, по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Реагент ЭКОТРИТ™ В-21 предназначен только для профессионального использования.

УПАКОВКА

Форма упаковки	Масса нетто
Канистры 21.5 дм ³	20 кг

Для получения более подробной информации о реагентах ЭКОТРИТ™, разработке оптимального водно-химического режима, а также получения технических консультаций о степени разбавления, точке ввода реагентов, настройкам дозирующего оборудования Вы всегда можете обратиться к специалистам ОТДЕЛА ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ:

☎ 8 800 222-000-1

✉ chem@vodeco.ru

Предоставленные данные носят информативный характер и не могут быть использованы для расчета расхода реагента, а также для подготовки тендерной документации.

